



MR® 72 Белый контрастный грунт



Характеристики товара:

- Белый контрастный грунт для магнитопорошкового контроля
- На основе кетона
- Быстро сохнет
- Очень хорошая адгезия ко всем материалам
- Высокая покрывающая способность
- Образует гладкую белую пленку

Минимальный срок хранения/температура:

Аэрозоль :
3 года при температуре хранения
Хранение: + 5 °C - + 45 °C
Применение: - 10 °C - + 50 °C



Одобен в соответствии:

- ASME B & PV Code, Sec V
- ASME Code V, Art. 7 ASTM
- E709
- PMUC
- EN ISO 9934-2



Дополнительная информация:

Описание процесса согласно EN ISO 9934-1 по запросу или на сайте www.ndt-solutions.by. Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности материала и сертификат 3.1. Для получения дополнительного оборудования посетите нашу домашнюю страницу или свяжитесь с нашим отделом продаж.

Рекомендуемые товары:

Пред очиститель: MR® 71, MR® 79, MR® 85, MR® 88, MR® 3001, MR® 3002
Магнитный порошок: Все порошки и суспензии MR® Magnetic
Калибровочный блок: Эталонный образец тип 1, тип 2 и ASTM тест образец
Оборудование: Все оборудование MR® для магнитопорошковой дефектоскопии

Формы доставки:



Авторизованный реселер в Беларуси:

Общество с ограниченной ответственностью «НДТ Солюшенс»

220007, Республика Беларусь, г. Минск, переулок Кооперативный, д.6 -14

Телефон: +375 (17) 388-04-03

Электронная почта: zakaz@ndts.by

Сайт: <https://ndt-solutions.by>

****Зарезервированы технические изменения!****

